


















# Renvooi elektra verkoop

	1 polige schakelaar	hoogte,	1050+,
	serieschakelaar	hoogte,	1050+,
	wisselschakelaar	hoogte,	1050+,
	lichtaansluitpunt	hoogte,	plafond,
	wandlicht aansluitpunt	hoogte,	zie tekening,
	enkele wandcontactdoos	hoogte,	300+, zie tekening,
	dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte,	300+, 1250+, zie tekening,
	leiding loos ( controle draad)	hoogte,	300+,
	beldrukker	hoogte,	1050+,
	signaalgever deurbel	hoogte,	2250+,
	rookmelder optisch	hoogte,	plafond,
	verdeelkast	hoogte,	1600+ (onderkant kast),
	centraal aardpunt	hoogte,	
	leiding bedraad thermostaat	hoogte,	1500+,
	enk. wcd combi 1p schak.	hoogte,	1050+
	aansluitpunt 230V	hoogte,	1500+,
	aardscherm	hoogte,	

cap	centraal aardpunt	wd	wasdroger
mk	meterkast	wm	wasmachine
mv	mechanische ventilatie	pv	zonnepanelen
rad	radiator	wp	warmtepomp
th-nr	thermostaat naregeling	v.v.	vloerverwarming verdeler
wcd	wandcontactdoos	com	communicatie

- Th bedraad naar warmtebron;  
 - Combinaties onder meervoudige afdekramen aangegeven d.m.v. verbindingstreepje;  
 - Dubbele wandcontactdozen vlak inbouw duo/compact doos, horizontaal/verticaal geplaatst;  
 - loos: loze 19mm VASTE BUIS vanaf meterkast voorzien van controledraad;  
 - UTP: Afgemonteerd op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT6 eindigend in meterkast op een rol met een RJ45 steker;  
 - Rookmelders: Optisch fabr. Ei. type Ei146, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;  
 - Belinstallatie: beldrukker Fabr. Frieland, type D824 Dimpex zwart, Schel Fabr, Grothe Type LTW;  
 - Schakelmateriaal: fabr. Busch-Jaeger, type Balance SI, kleur wit (RAL9010).